

# 平成26年度信濃町水道水質検査計画書

## 1. 基本方針

- (1) 検査対象は、水道法で検査が義務付けられている給水栓と、水源の水とします。
- (2) 検査項目は、水質基準項目、毎日水質検査項目とします。
- (3) 水質基準項目の検査頻度は、水源の状況及び過去の水質検査結果により設定します。
- (4) 水源水の検査は、水源の状況に応じて随時検査するものとします。
- (5) 検査結果については、水道使用者に公表します。

## 2. 水道事業の概要

### (1) 給水状況

#### 上水道

(平成24年度決算統計)

①給水区域	4,535ha
②給水人口	8,830人
③普及率	94.5%
④一日最大配水量	6,545m <sup>3</sup> /日
⑤一日平均配水量	3,638m <sup>3</sup> /日

#### 簡易水道

(平成24年度決算統計)

	古海簡易水道	菅川簡易水道	高沢飲料水供給施設
①給水人口	238人	50人	37人
②普及率	100%	100%	100%
②日最大配水量	271m <sup>3</sup> /日	75m <sup>3</sup> /日	11m <sup>3</sup> /日
③日平均配水量	79m <sup>3</sup> /日	22m <sup>3</sup> /日	7m <sup>3</sup> /日

## (2) 水源・配水地の名称及び取水量・浄水処理方法

### 上水道

水源名 (水源種別)		配水池名	取水量(m <sup>3</sup> /日)	浄水処理方法
弘法清水	湧水	柏原配水池 長水配水池	2, 253	塩素消毒
土橋深井戸	深井戸	土橋配水池	733	〃
荒瀬原第2水源	深井戸	荒瀬原配水池	700	〃
荒瀬原伏流水	伏流水		50	荒瀬原浄水場 (急速ろ過)
鬼の釜	湧水	野尻第1配水池	800	塩素消毒
山桑深井戸	深井戸		343	〃
野尻深井戸	深井戸	野尻第2配水池	690	〃
長範山湧水	湧水	熊坂配水池	40	〃
黒姫2号井	深井戸	黒姫第1配水池 黒姫第2配水池	208	〃
黒姫3号井			600	〃
黒姫4号井			100	
双子山湧水	湧水	富士里配水池	356	〃
富ヶ原深井戸	深井戸	富ヶ原配水池	760	〃
富ヶ原第2水源			200	
栄深井戸	深井戸	栄配水池	137	〃
びょう風沢表流水	表流水		30	栄浄水池 (緩速ろ過)

### 簡易水道

水源名 (水源種別)		配水池名	取水量(m <sup>3</sup> /日)	浄水処理方法
中ノ沢湧水	湧水	古海配水池	420	塩素消毒
斑尾山湧水 (第1～第4水源)	湧水	菅川配水池	61 (1～4合計)	〃

## 3. 水質状況

当町の水質は主に湧水・深井戸となっています。これらの水源は過去の原水全項目検査結果でも水質基準を大幅に下回っており良好な状態であり、安全で良質な水であると言えます。また、全ての水源において著しい水質・環境・その他の状況変化等の恐れがないといえます。

## 4. 水質検査実施計画

### I. 浄水

#### 1) 水質検査項目及び頻度

水道法、及び厚生労働省健康局水道課通知（表1および2）に従い、以下のように回数を設定します。

##### ①毎日検査項目

検査事項	検査基準	検査回数
臭気	異常でないこと	1回/1日
味	異常でないこと	1回/1日
色	異常でないこと	1回/1日
濁り	異常でないこと	1回/1日
消毒(塩素)の残留効果	0.1 mg/ℓ 以上	1回/1日

##### ②水質基準項目（毎月検査9項目）

項目番号	検査項目	基準値	検査回数
1	一般細菌	100CFU*/ℓ	1回/1月
2	大腸菌	検出されないこと	
38	塩化物イオン	200mg/ℓ	
46	有機物	3mg/ℓ	
47	pH値	5.8～8.6	
48	味	異常でないこと	
49	臭気	異常でないこと	
50	色度	5度以下	
51	濁度	2度以下	

\*CFU…集落数（細菌の数の単位）

##### ③水質基準項目（消毒副生成物及びシアン）

項目番号	検査項目	基準値 (mg/ℓ)	検査回数
10	シアン	0.01	年4回
21	塩素酸	0.6	
22	クロロ酢酸	0.02	
23	クロロホルム	0.06	
24	ジクロロ酢酸	0.04	
25	ジブロモクロロメタン	0.1	
26	臭素酸	0.01	
27	総トリハロメタン	0.1	
28	トリクロロ酢酸	0.2	
29	ブロモジクロロメタン	0.03	
30	ブロモホルム	0.09	
31	ホルムアルデヒド	0.08	

④水質基準項目（その他29項目）

過去3年間の水質検査結果及び水源の状況等を考慮して、各水系の検査頻度を表2に基づき設定します。また3年に1回行う検査については前回平成23年度に検査を行なった為、本年度実施します。

項目番号	検査項目	基準値 (mg/l)	検査回数
3	カドミウム	0.003	1回/3年
4	水銀	0.0005	
5	セレン	0.01	
6	鉛	0.01	
7	ひ素	0.01	
8	六価クロム	0.05	
9	亜硝酸態窒素	0.04	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.0	
12	フッ素	0.8	
13	ほう素	1.0	
14	四塩化炭素	0.002	
15	1,4-ジオキサン	0.05	
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	
17	ジクロロメタン	0.02	
18	テトラクロロエチレン	0.01	
19	トリクロロエチレン	0.01	
20	ベンゼン	0.01	
32	亜鉛	1.0	
33	アルミニウム	0.2	
34	鉄	0.3	
35	銅	1.0	
36	ナトリウム	200	
37	マンガン	0.05	
39	硬度	300	
40	蒸発残留物	500	
41	陰イオン界面活性剤	0.2	
42	非イオン界面活性剤	0.02	
43	フェノール	0.005	
44	ジェオスミン	0.00001	
45	2-メチルイソボルネオール	0.00001	

当町の過去3年間の水質基準項目検査結果により各項目が基準値の2分の1以下であった項目については3年に1回としますが、超えた項目については以下のとおり実施検査をします

3ヶ月に1回・・・黒姫高原（ほう素、蒸発残留物）

1年に1回・・・富士里（硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素）

## 2) 採水場所

水道水質検査の検査地点（採水地点）は水道法で義務付けられている給水栓にて採水するものとします。又、末端給水栓もしくは配水管内での停滞期間の長い場所での給水栓により採水するものとします。

## II. 原水

### 1) 全項目検査

表2の水質基準項目51項目のうち塩素酸、総トリハロメタン、クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、クロロ酢酸、ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸、臭素酸及びホルムアルデヒドを除く項目について検査を行います。（塩素消毒により生成されるもののため。）

頻度は3年に1回検査するものとします。

#### 平成27年度検査実施水源（前回平成24年実施）

双子山湧水  
富が原深井戸  
栄深井戸  
びょう風沢表流水  
土橋深井戸  
弘法清水  
長範山湧水  
中ノ沢湧水  
斑尾山湧水  
黒姫山湧水

#### 平成28年度実施予定水源（前回平成25年実施）

荒瀬原第二水源  
荒瀬原湧水・伏流水  
鬼の釜  
山桑深井戸  
野尻深井戸  
黒姫二号井  
黒姫三号井

## 2) クリプトスポリジウム等対策

「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針」をもとに以下のように計画します。  
原則毎年、全ての水源においてクリプトスポリジウム指標菌（大腸菌及び嫌気性芽胞菌）の検査を行い、汚染の恐れがあるか確認します。

ただし指標菌が検出される水源については、クリプトスポリジウム等（クリプトスポリジウム及びジアルジア）の検査を行い、施設等の対策が出来るまで、クリプトスポリジウム等による汚染の有無を直接検査し安全を確認します。

## 5. 水質検査機関との委託契約

水道法第20条検査機関について

水道法第20条登録基準

- 1 水質検査を行うために必要な検査施設を有し、これを用いて水質検査を行う
- 2 知識経験を有するものが水質検査を実施し、その人数が5名以上であること  
水質検査の信頼性の確保
  - イ 水質検査を行う部門に専任の管理者がおかれていること
  - ロ 水質検査業務の管理及び制度確保に関する文書が作成されていること
  - ハ ロに掲げる文書に記載されたところに従い、専ら水質検査業務の管理及び精度確保を行う部門が置かれていること
- 3 当町職員の水質管理等研修の受け入れ態勢が整っていること

## 6. 水質検査結果の評価と水質検査計画

水質基準は水道水が満たすべき水質上の要件であり、水道水すべてについて満たされる必要がある。従って検査結果により基準を超えている場合には直ちに原因究明を行い基準を満たす水質を確保する。また、水質検査計画は毎年見直しを行い状況に応じてそのつど改正するものとします。

## 7. 緊急時の水質検査

緊急時の水質検査は次のような場合に行います。

### (1) 原水の水質検査

- ①水源の水質が著しく悪化したとき
- ②水源に異常があったとき
- ③水源付近、給水区域及びその周辺において消化器系感染症が流行しているとき
- ④その他、原水による水質異常が考えられるとき

これらの原水の水質検査は基本的に原水全項目とするが、状況に応じて項目を決定する。

### (2) 水道水の水質検査

- ①水道水に異常があったとき
- ②水道水に不信を懐かれたとき
- ③配水管の大規模な工事その他、水道施設が著しく汚染された恐れがあるとき
- ④その他、必要があると認められるとき

これらの検査で水道水に異常があると考えられる際には原水検査へと移行する。水道水の信頼性確保のため、実施した水道水質検査結果は公表することとする。

## 8. 水質汚染時の対応及び関係者との連携

(1) 水道水で水質汚染事故が発生した場合には、給水区域の送水を止め、水質検査機関・長野保健所と連携し水質検査を行い可能な限り断水範囲を縮小させる。

(2) 二次汚染の危険が伴う恐れのある場合、住民環境課環境係と連携し下流域関係機関等へ通達する。